



## EURO92 VP Vertical Parede - Cobre


Termoacumulador, tipo Alta Pressão modelo EURO92 VP montagem VERTICAL PAREDE, construído em chapa cobre DHP99,9% estanhado pelo interior.

Equipado com 1 ou várias resistências eléctricas, ligações sanitárias de entrada e saída localizadas na parte inferior junto ao grupo eléctrico.

Para instalação VERTICAL fixo na parede. Possuem suportes para fixação na parede.

Isolados termicamente com uma espessa camada de poliuretano injectado de alta densidade, o que permite conservar ao máximo a energia previamente utilizada no aquecimento da água.

Fornecido com grupo hidráulico de segurança de 4 funções (segurança, retenção, corte e dreno), copo de esgoto sifonado e válvula de temperatura e pressão.



## Dimensões e Especificações

Capacidade (l)	150	200	250	300
----------------	-----	-----	-----	-----

### DIMENSÕES [mm]

A	1320	1330	1360	1560
B	540	600	640	640

### DIMENSÕES DA CAIXA

c	1360	1340	1390	1590
l	590	650	710	710
h	620	680	740	740

### ESPECIFICAÇÕES

1 [Entrada água fria]	3/4" M	3/4" M	3/4" M	3/4" M
2 [Saída água quente]	3/4" M	3/4" M	3/4" M	3/4" M
3 [Recirculação A.Q.S.]	3/4" M	3/4" M	3/4" M	3/4" M
4 [Válvula térmica]	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F
Peso (kg)	50	63	75	84
Características eléctricas	3000W/230V-50Hz	4500W/400V-50Hz	4500W/400V-50Hz	6000W/400V-50Hz
Tempo Aquecimento (T=45°C)	2h35min	2h20min	2h55min	2h35min